SWISS POOL
BALNEO SA

VERSION CHLORE

Pour être propre, claire, transparente, la qualité de l'eau doit être équilibrée. Ceci améliore la qualité et le plaisir des bains ainsi que la longévité des équipements.
Lorsque les composants minéraux de l'eau d'un SPA sont correctement proportionnés les uns par rapport aux autre, l'eau est stabilisée, cette eau signifie qu'elle n'est ni trop alcaline (pH supérieur à 7,6) provoquant une usure du matériel ni trop acide (pH inférieur à 7,2) attaquant les circuits et causant des dégâts les plus importants (pompes , chauffage).
L'eau équilibrée n'irrite pas la peau et permet au traitement régulier d'être plus efficace.
Les tests et corrections de l'eau concernant le pH, l'alcalinité et la dureté sont trés importants, mais pas difficiles. Il en résulte une eau stable, bonne pour la santé et l'équipement du SPA.

TRAITEMENT DE L 'EAU
ENTRETIEN DU SPA

PROGRAMME D'ENTRETIEN POUR SPA

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE	
CONTROLER ET AJUSTER LE NIVEAU DE L'EAU	
CONTROLER pH + Chlore	Avec **POOLTESTER** : pH entre 7,2 et 7,6 .Ajuster le pH si nécessaire avec **UP** et **DOWN** Chlore entre 0.3 er 0,6 ajouter si nécessaire: **CHLORALYSE**

1. DESINFECTER L' EAU	
Mise en eau complète au départ	10 à 15 g de **CHLORALIZE** pour 1000 l d'eau pendant 1à 2 jours
Entretien courant	4 à 8 g de **CHLORALISE** pour 1000 l d'eau dans le compartiment du filtre, tous les 1 à 5 jours selon l'utilisation du SPA
Eau trouble	Traitement de choc 8 à 10 g de **CHLORALIZE** pour 1000 l d'eau

2. ASSAINIR ET REGENERER L' EAU	
Mise en eau complète au départ	40 ml de **NEWPERL** pour 1000 l d'eau (1 mesure = 20 ml)
Entretien courant	20 ml de **NEWPERL** pour 1000 l d'eau 2 fois par semaine directement dans le bain
Eau trouble	Traitement de choc; doubler la dose

3. SEQUESTRER LE CALCAIRE	
Mise en eau complète au départ	50 à 75 ml de **STONE-X** pour 1000 l d'eau selon dureté de l'eau (1mesure = 20 ml)
Mise en eau partielle	10 à 15 ml de **STONE-X** pour 1000 l d'eau

IMPORTANT
Toutes ces opérations seront suivies d'une mise en mouvement de l'eau par l'air, (touche: BLOWER) afin de faciliter la répartition et l'action des différents produits.

NB. L'utilisation détaillée des produits mentionnés ici se trouve dans les pages suivantes.

4. ENTRETIEN DU FILTRE	Nettoyer parfaitement le filtre au jet d'eau
5. ENTRETIEN DE LA CUVE	Nettoyer les traces sur la coque et la ligne de flottaison

CHLORALIZE

Compris dans le kit de base

CHLORE EN GRANULE A DISSOLUTION RAPIDE

1. Présentation

Granulés à dissolution rapide, stabilisés, pour mise en eau, chloration choc et entretien.
N'a pas d'incidence sur le pH et la dureté de l'eau.
Miscible à l'eau en toute proportion.
Facilite la désinfection et la filtrabilité de l'eau du bassin.
Concentration en chlore actif : >60 %.

2. Mode d'emploi

Mettre **CHHLORALIZE** dans le compartiment du filtre ou directement dans le bain

Mise en eau	10 à 15 g pour 1000 l d'eau pendant 1 à 2 jours
Chloration choc	8 à 10 g pour 1000 l d'eau
Entretien	4 à 8 g pour 1000 l d'eau tous les 1 à 5 jours

1 mesure : 20 g

mesure: cuillère à soupe

3. Précautions

En cas de contact accidentel avec les muqueuses, rincer abondamment à l'eau froide les parties atteintes.

4. Sécurité

Voir étiquette sur conditionnement.

Classe de toxicité 4

STONE-X

Compris dans le kit de base

SEQUESTRANT CALCAIRE

1. Présentation

Séquestrant de calcaire.
Liquide stable et concentré.
Soluble dans l'eau en toute proportion.
Evite la précipitation du calcaire, tartre et dérivés de carbonés sur les parois des bassins.

2. Application

Verser **STONE-X** pur ou prédilué directement dans le bain.
Dose moyenne d'utilisation :

50 ml pour 1000 litres d'eau si TH < 30°f (eau peu calcaire à calcaire)

75 ml pour 1000 litres d'eau si TH > 30°f (eau très calcaire)

1 mesure : 20 ml

3. Sécurité

Voir étiquette sur conditionnement.

TH = Titre Hydrotimétrique indiquant la dureté de l'eau exprimé en degré français (°f).

Hors classe de toxicité

EDITION: 15.11.07

UP

Compris dans le kit de base

AUGMENTE LE PH DE L'EAU

1. Présentation

Poudre blanche.
pH : alcalin
N'attaque pas les supports.
Miscible à l'eau en toute proportion.

2. Mode d'emploi

Afin d'avoir une stérilisation parfaite de l'eau, celle-ci doit avoir un pH compris entre 7,2 et 7,8 Dans le cas d'un pH inférieur, ajouter 10 g de **UP** pour 1000 litres d'eau pour remonter celui-ci de 0,1 à 0,2.

mesure: cuillère à soupe 25g pleine 10g rase

3. Sécurité

Voir étiquette sur conditionnement.

Classe de toxicité 4

DOWN

Compris dans le kit de base

ABAISSE LE PH DE L'EAU

1. Présentation

Poudre blanche.
pH : acide
N'attaque pas les supports.
Miscible à l'eau en toute proportion.

2. Mode d'emploi

Afin d'avoir une stérilisation parfaite de l'eau, celle-ci doit avoir un pH compris entre 7,2 et 7,8.

Si celui-ci est supérieur à 7,8 : 6 g de **DOWN** pour 1000 l d'eau
Abaissera le pH de 0,2 à 0,3.

Si celui-ci est supérieur à 8,4 : 18 g de **DOWN** pour 1000 l d'eau
Abaissera le pH de 0,2 à 0,3.

mesure: cuillère à soupe 40g pleine 16g rase

3. Sécurité

Voir étiquette sur conditionnement.

Classe de toxicité 3

EDITION: 15.11.07

NEWPERL

Compris dans le kit de base

CONDITIONNEUR D'EAU POUR SPAS ET PISCINES ASSAINISSANT, REGENERANT, BACTERICIDE

1. Présentation

NEWPERL est issu d'une nouvelle génération de conditionneurs d'eau.
L'additif ATN G13 qu'il contient synergise et optimalise la puissance de cette formulation dans le but de diminuer la fréquence des vidanges. **NEWPERL** se substitue aux divers algicides, séquestrant et autres floculants souvent onéreux et compliqués à utiliser.

2. Caractéristiques

Aspect :.....liquide transparent
pH en solution : .....neutre
Masse volumique :....1 g/cm^3
Solubilité : .....totale dans l'eau

3. Mode d'emploi

Entretien courant : 20 ml pour 1000 l d'eau, 2 fois par semaine directement dans le bain
Traitement choc : doubler la dose
Mise en eau complète ou partielle : doubler la dose
1 mesure : 20 ml

4. Propriétés

Non moussant
Dégrade les graisses qui forment la ligne air – eau.
Produit compatible avec le chlore et le brome.
Evite les mauvaises odeurs.
Evite algues, mousses, champignons, etc.
Assainit pour une eau toujours propre et limpide.
Les agents bactéricides de **NEWPERL** sont actifs contre la bactérie de la légionellose.

5. Sécurité

Voir étiquette sur conditionnement.

Hors classe de toxicité

POOLTESTER

Compris dans le kit de base

POUR PH ET CHLORE

1. Mode d'emploi

Remplir les 3 compartiments du **POOLTESTER**, ajouter le comprimé pour le dosage du chlore libre (comprimé DPD) et le comprimé pour le dosage de la valeur du pH (**COMPRIME ROUGE DE PHENOL**) au compartiment extérieur correspondant et comparer la coloration formée avec les échelles de couleur intégrées au **POOLTESTER**, à côté desquelles sont indiquées les valeurs de mesure.

2. Que faire si les valeurs ne sont pas correctes ?

Si la valeur du pH est inférieure à 7,0 : utiliser **UP** pour augmenter la valeur du pH

Si la valeur du pH est supérieure à 7,6 : utiliser **DOWN** pour diminuer la valeur du pH

Si la teneur en chlore est supérieure à 0,6 il ne faut pas s'inquiéter. Des valeurs du chlore supérieurs à 6 mg/l ne sont pas du tout dangereuses et ne produisent pas d'odeur désagréable. Pour diminuer le coût de l'opération, il est recommandé de réduire la quantité des produits chimiques chlorés.

Si la valeur indiquée est inférieure à 0,3 on court le risque qu'il existe encore des germe, des algues et des salissements organiques provenant des baigneurs comme des huiles, graisses, sueur et de l'urine dans l'eau. Cela peut causer des troubles et une odeur désagréable. Dans ce cas augmenter successivement la quantité du chlore.

NB. Ne pas toucher les pastilles de réactifs avec les doigts, car cela entraîne des erreurs de mesure. Voir mode d'emploi interne.



EDITION: 15.11.07

NESPA

DEGRAISSANT, DESINFECTANT

1. Présentation

NESPA est polyvalent, soluble dans l'eau en toute proportion. Son pouvoir mouillant lui permet d'entrer en contact très intime avec les autres surfaces à nettoyer, et de pénétrer jusqu'aux endroits généralement inaccessibles. A utiliser de préférence lors du renouvellement de l'eau.

Liquide fluide : ..... concentré
Densité : 1.07
pH : ..... alcalin
Odeur : ..... parfumé

2. Mode d'emploi

NESPA est un produit concentré, il y a lieu de le diluer dans l'eau de 05 à 10 %.
Pour le nettoyage : dose moyenne, 1 verre pour 10 litres d'eau. L'eau chaude, 50 à 70°C augmente l'efficacité.
S'utilise : à l'éponge, au chiffon, à la serpillière, au pulvérisateur, en machine.
Pour toute surface rugueuse, utiliser le support de le brosse ou toute autre action mécanique.

3. Application

Nettoyage des lignes de flottaisons, élimination de salissures sur les coques, couvercles, filtres, etc.
S'emploie sur tous supports : murs, carrelages, plastique, peintures, alu, etc.

4. Propriétés

Dégraissant, nettoyant, légèrement bactéricide, biodégradable, actif en milieu acide et alcalin, séquestrant de calcaire.

5. Sécurité

Voir étiquette sur conditionnement.

Classe de toxicité 4

EDITION: 15.11.07

AQUACOOL

PARFUMS POUR EAUX DE SPAS ET PISCINES

AQUACOOL agrémente l'ambiance de votre espace SPA et piscine en éliminant les odeurs désagréables comme le chlore, entre autres. Avec **AQUACOOL**, l'eau de votre spa et de votre piscine sent bon, ainsi chaque baignade devient un véritable moment de plaisir, apaisant ou tonifiant à choix, grâce au multiples senteurs à votre disposition :

eucalyptus – jasmin – monoï – pin maritime – lavande

AQUACOOL est compatible avec les produits de traitement habituels et n'a aucune influence sur la qualité ou les caractéristiques chimiques de l'eau. **AQUACOOL** est non gras, non moussant, sans alcool et ne laisse aucune trace sur les parois du bassin ainsi que dans les éléments techniques (moteurs, filtres, etc.). Aux doses d'utilisations prescrites, **AQUACOOL** n'irrite ni les yeux, ni la peau.

1. Dosage

SPAS : 10 ml d' **AQUACOOL** pour 1000 l d'eau

Piscines privées : 3 à 5 ml d' **AQUACOOL** pour 1000 l d'eau

Ces dosages peuvent être adaptés selon vos convenances, en fonction de la température de l'eau, du taux de chlore, du nombre de baigneurs, etc.

2. Mode d'emploi

Verser **AQUACOOL** dans l'eau en le répartissant sur toute la surface du bassin. Mélange rapide et efficace s'opère grâce au système de filtration. Après quelques minutes, votre bassin est prêt à vous accueillir. L'opération peut être renouvelée aussi souvent que vous le souhaitez.